







BROCAS CILÍNDRICAS



BROCAS CÓNICAS

**Brocas Cilíndricas de 0,50 a 20,00 mm**  
Brocas Cónicas de 10,00 a 60,00 mm



## BROCAS DE ACERO RÁPIDO

### DOWEL CÓNICAS

<i>características técnicas</i>	
CÓDIGO	22402041000 / 22402046000
DIÁMETROS	10.00 / 60.00 mm
MATERIAL	HSS AISI M2



### DOWEL CILÍNDRICAS

<i>características técnicas</i>	
CÓDIGO A GRANEL	22410040050 / 22410041300
CÓDIGO BLISTER	22410030050 / 22410031300
DIÁMETROS	0.50 / 20.00 mm
MATERIAL	HSS AISI M2



## BROCAS DE ACERO RÁPIDO EN CAJAS METÁLICAS

### DOWEL CILÍNDRICAS - 13 BROCAS

<i>características técnicas</i>	
CÓDIGO	484240
MEDIDAS	De 0.5 en 0.5 mm
DIÁMETROS	1.5 - 6.5 mm
MATERIAL	HSS AISI M2
CANTIDAD	Set 13 brocas



### DOWEL CILÍNDRICAS - 19 BROCAS

<i>características técnicas</i>	
CÓDIGO	484244
MEDIDAS	De 0.5 en 0.5 mm
DIÁMETROS	1.5 - 10 mm
MATERIAL	HSS AISI M2
CANTIDAD	Set 19 brocas



### DOWEL CILÍNDRICAS - 25 BROCAS

<i>características técnicas</i>	
CÓDIGO	484260
MEDIDAS	De 0.5 en 0.5 mm
DIÁMETROS	1.5 - 13 mm
MATERIAL	HSS AISI M2
CANTIDAD	Set 25 brocas



## FÁBRICA DE BROCAS INDUSTRIALES

¿Es ud. Consumidor o ha probado las Brocas de Acero Rápido HSS AISI M2 Dowel?

**Queremos proponerle un desafío, que este dirigido a que pueda contar con un producto noble que le brinde no solo un incremento de sus ventas sino que en el descubra:**

Que es el producto que presenta la mejor calidad en el mercado por su proceso de fabricación y con garantía total.

Que los especialistas que las han probado, las adoptaron para sus empresas.

Que tiene el mejor precio de mercado, pues otorga un rendimiento del 80 % más de perforado que cualquier otra broca.

Que la dureza de su material, permite un ajuste perfecto evitando que gire el mandril y absorbiendo las flexiones.

Que en el área de trabajo tiene la dureza justa para un perforado de precisión.

Que se fabrica íntegramente en Argentina y se exporta a otros países.

