



Linea garage





DES-MONTADORA NACIONAL

DES-MONTADORA DE NEUMÁTICOS - DP 18-20

características técnicas	
CÓDIGO	10432203.2
VOLTAJE	Trifásico
POTENCIA DEL MOTOR	0.75 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
FUERZA DE MORDAZA	2.000 kg
Ø DE SUJECIÓN INTERIOR	12" - 20"
Ø DE SUJECIÓN EXTERIOR	10" - 18"
ANCHO	Rango de 3" - 2"
Ø MÁX. DE RUEDA	1.000 mm
PRESIÓN DE AIRE	8 bar
PLATO	4 garras neumáticas
BARRETA	1 de 450 mm



BALANCEADORA NACIONAL

BALANCEADORA AUTOMÁTICA DE NEUMÁTICOS

características técnicas	
CÓDIGO	10426231
POTENCIA DE MOTOR	0.75 kw
MOTOR	220 / 240 v
PESO DE LA RUEDA	Hasta 65 kg
Ø DE LLANTA	10" a 20"
ANCHO DE LLANTA	Hasta 13" - 330 mm
Ø EXTERIOR MÁX. DE LA RUEDA	900 mm
Nº DE REVOL. EQUILIBRADO	245 rpm / 50 hz
DURACIÓN DE MEDICIÓN	4 - 10 s



MEDIDOR DE PRESIÓN NACIONAL

MEDIDOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN DE AIRE P/NEUMÁTICOS

características técnicas	
CÓDIGO	10444028
TIPO	IA 1002-V2.5
VOLTAJE	220 v
AMPERES	0.5
KW	8 w
HZ	50/60
FASES	Una



ELEVADORES BASEL PRO

BASEL PRO ELECTRO-HIDRÁULICO P/VEHÍCULOS



características técnicas		
CÓDIGO	10436410	10436460
VOLTAJE	Trifásico	Monofásico
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 kw	2.2 kw
MOTOR	380 v - 50 hz	220 v - 50 hz
CAPACIDAD MÁX. DE CARGA	3.000 kg	3.000 kg
ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN	1.700 mm	1.700 mm
TIEMPO DE ELEVACIÓN	50 s Aprox.	50 s Aprox.
TIEMPO DE BAJADA	20 s Aprox.	20 s Aprox.
ANCHO MÁX. DE PASAJE	2.395 mm	2.395 mm
OBSERVACIONES	Doble seguro mecánico anti-caídas / traba de brazos anti-deslizante	



BASEL PRO ELECTRO-HIDRÁULICO P/CAMIONES



características técnicas	
CÓDIGO	10436640
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 kw
MOTOR	220 v - 50 hz
CAPACIDAD MÁX. DE CARGA	4.000 kg
ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN	1.700 mm
TIEMPO DE ELEVACIÓN	50 s Aprox.
TIEMPO DE BAJADA	20 s Aprox.
ANCHO MÁX. DE PASAJE	2.395 mm
OBSERVACIONES	Con bloqueo y zafe de brazos



BASEL PRO DE 4 COLUMNAS P/TALLER



características técnicas	
CÓDIGO	10436414
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
CICLO DE TRABAJO - PAUSA	3 s ON / 120 s
CAPACIDAD MÁX. DE CARGA	3.500 kg
TIEMPO DE ELEVACIÓN	75 s Aprox.
TIEMPO DE BAJADA	75 s Aprox.
ANCHO MÁX. DE PASAJE	3.070 mm
LARGO DE LA RAMPA DE SUBIDA	900 mm
ALTURA MÁX. DE TRABAJO	1.750 mm
ALTURA DE PLATAFORMA SOBRE PISO	150 mm
OBSERVACIONES	Triple seguro mecánico anti-caídas



BASEL PRO DE 4 COLUMNAS P/TALLER Y ALINEADO DE RUEDAS



características técnicas	
CÓDIGO	10436416
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
CICLO DE TRABAJO - PAUSA	3 s ON / 120 s
CAPACIDAD MÁX. DE CARGA	3.500 kg
TIEMPO DE ELEVACIÓN	75 s Aprox.
TIEMPO DE BAJADA	75 s Aprox.
ANCHO MÁX. DE PASAJE	3.070 mm
LARGO DE LA RAMPA DE SUBIDA	900 mm
ALTURA MÁX. DE TRABAJO	1.750 mm
ALTURA DE PLATAFORMA SOBRE PISO	150 mm
OBSERVACIONES	Triple seguro mecánico anti-caídas



BASEL PRO HIDRÁULICO TIPO TIJERA DE DOBLE COLUMNA



características técnicas	
CÓDIGO	10436430
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
CAPACIDAD MÁX. DE CARGA	3.000 kg
ANCHO DE CADA PLATAFORMA	480 mm
LARGO DE CADA PLATAFORMA	1.420 mm
ALTURA MÁX. DE TRABAJO	1.850 mm
OBSERVACIONES	Comando a distancia p/control total



BASEL PRO HIDRÁULICO TIPO TIJERA DE DOBLE COLUMNA



características técnicas	
CÓDIGO	10436434
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
CAPACIDAD MÁX. DE CARGA	3500 kg
ANCHO DE CADA PLATAFORMA	570 mm
LARGO DE CADA PLATAFORMA	4200 mm
ALTURA MÁX. DE TRABAJO	1800 mm
ALTURA DE LA PLATAFORMA AUX.	450 mm
OBSERVACIONES	Comando a distancia y elevador suplementario auxiliar



BALANCEADORAS BASEL PRO

BASEL PRO ELECTRÓNICA



características técnicas	
CÓDIGO	10426258
POTENCIA DEL MOTOR	0.25 kw
MOTOR	220 v - 50 hz
NIVEL DE EXACTITUD	1 g
OPERA	Protector de rueda cerrado
CICLO DE OPERACIÓN	Automático
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	200 rpm
Ø MÁX. DE NEUMÁTICO	610 mm
ANCHO MÁX. DE NEUMÁTICO	305 mm
PESO MÁX. DE CARGA EN EL EJE	65 kg
TOLERANCIA	(+/-) 2 g
OBSERVACIONES	Con display para parámetros de precisión



BASEL PRO ELECTRÓNICA



características técnicas	
CÓDIGO	10426436
MOTOR	380 v - 50 hz
CICLO DE OPERACIÓN	Automático / 9 - 12 s
INTERRUPTOR DE BASE	Levanta rueda neumático
TOLERANCIA	2 g - 5 g
Ø DE NEUMÁTICO	305 - 720 mm
ANCHO DE NEUMÁTICO	38 - 508 mm
PESO MÁX. DE CARGA EN EL EJE	160 kg
OBSERVACIONES	Base acoplada a la máquina de levanta rueda



ADAPTADOR UNIVERSAL BASEL PRO PARA BALANCEADORAS



características técnicas	
CÓDIGO	10433010
PRODUCTO	Plato universal p/ruedas con 4, 5, 6, y 7 agujeros



DES-MONTADORAS BASEL PRO

BASEL PRO DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA



<i>características técnicas</i>		
CÓDIGO	10432126.1	10432128
POTENCIA DEL MOTOR	1.1 / 0.75 kw	1.1 / 0.75 kw
MOTOR	220 v - 50 hz	220 v - 50 hz
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 - 1.0 mpa	0.8 - 1.0 mpa
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	7 rpm	7 rpm
Ø MÁX. DE NEUMÁTICO	22"	24"
ANCHO MÁX. DE NEUMÁTICO	330 mm	330 mm



BASEL PRO DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA



<i>características técnicas</i>		
CÓDIGO	10432220	10432222
POTENCIA DEL MOTOR	1.1 / 0.75 kw	1.1 / 0.75 kw
MOTOR	380 v - 50 hz	380 v - 50 hz
PRESIÓN DE TRABAJO	0.7 - 1.2 mpa	0.7 - 1.2 mpa
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	7 rpm	7 rpm
Ø MÁX. DE NEUMÁTICO	22"	24"
ANCHO MÁX. DE NEUMÁTICO	330 mm	330 mm



BASEL PRO DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA



<i>características técnicas</i>		
CÓDIGO	10432230	10432232
POTENCIA DEL MOTOR	1.1 / 0.75 kw	1.1 / 0.75 kw
MOTOR	380 v - 50 hz	380 v - 50 hz
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 - 1.0 mpa	0.8 - 1.0 mpa
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	7 rpm	7 rpm
Ø MÁX. DE NEUMÁTICO	10" - 22"	10" - 22"
ANCHO MÁX. DE NEUMÁTICO	12" - 22"	12" - 24"
TEMPERATURA	0° c - 45° c	0° c - 45° c
RUIDO	70 db	70 db
OBSERVACIONES	Columna reclinable neumática	



BASEL PRO DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA



<i>características técnicas</i>	
CÓDIGO	10432310
POTENCIA DEL MOTOR	1.1 kw / 0.75 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 - 1.0 mpa
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	7 rpm
Ø MÁX. DE NEUMÁTICO	10" - 20"
ANCHO MÁX. DE NEUMÁTICO	12" - 22"
OBSERVACIONES	Para ruedas RUN FLAT y PAX Para neumáticos con protección anti-deslizante



BASEL PRO DE NEUMÁTICOS DOBLE BRAZO



<i>características técnicas</i>	
CÓDIGO	10432314
POTENCIA DEL MOTOR	1.1 kw / 0.75 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 - 1.0 mpa
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	7 rpm
Ø MÁX. DE NEUMÁTICO	10" - 20"
ANCHO MÁX. DE NEUMÁTICO	12" - 24"
OBSERVACIONES	Para ruedas RUN FLAT y PAX Doble brazo / columna inclinable



BASEL PRO DE NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN Y/O TRACTOR



<i>características técnicas</i>	
CÓDIGO	10432404
POTENCIA DEL MOTOR	1.5 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
PRESIÓN DE TRABAJO	13 mpa
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	7.4 rpm
Ø MÁX. DE NEUMÁTICO	26"
PRESIÓN DE MORDAZA AL PLATO	4.000 kg
TENSIÓN DE TRABAJO COMANDO REMOTO	24 v



BASEL PRO DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA



características técnicas

CÓDIGO	10432420
POTENCIA DEL MOTOR	1.5 + 1.8 kw
MOTOR	380 v - 50 hz
Ø MÁX. DE LA LLANTA	14" - 56"
PESO MÁX. DE LA RUEDA	1.600 kg
ANCHO MÁX. DE LA RUEDA	42"
Ø MÁX. DE NEUMÁTICO	90"
MOTOR DE LA BOMBA HIDRÁULICA	1.5 kw 380 v - 3 hp - 50 hz
CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR	1.8 kw 380 v - 3 hp - 50 hz
OBSERVACIONES	Semi automática




